

# ESMALTE EFEITO CROMADO

Interior. Brilhante



Código do produto: S12

## Descrição

Esmalte de elevada qualidade com aspeto metálico de elevado brilho, de efeito decorativo para proporcionar um acabamento de aspeto similar ao cromado ou dourado metálico. Limitada resistência à abrasão e à intempérie.

## Campos de Aplicação

Para trabalhos de decoração e manuais sobre madeira, metal, cartão, pedra, vidro, porcelana e alguns plásticos.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Resina de hidrocarburos
<b>Acabamento</b>	Metálico ( Alto Brilho)
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Prata e ouro
<b>Rendimento</b>	Embalagem 200 ml: 0,5 m2 Embalagem: 400ml: 1 m2/l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	1 hora
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	24 horas
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 - + 30 °C
<b>Apresentação</b>	400 e 200 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar energicamente o spray durante 1 minuto depois do tilintar das bolas misturadoras.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Proteger as superfícies que não devem ser pintadas. Fazer um teste numa zona não visível.

Aplicar em camadas finas e cruzadas, a uma distância de 25 a 30 cm. Aplicar duas camadas finas, em vez de uma grossa, obter-se-á uma melhor protecção e um acabamento mais homogéneo.

Em contacto com dissolventes, gorduras e mesmo suor das mãos, fica acinzentado facilmente.

Não obstante, se é necessário expor à intempérie durante um curto espaço de tempo ou deve resistir a determinado tipo de manipulação, quando estiver seco o **Esmalte Efeito Cromado Spray**, pode cobrir-se com **Verniz Protetor Efeito Cromado Spray**. Esta operação confere maior resistência à intempérie e à manipulação, a custo de uma ligeira mudança no aspeto. Aconselha-se fazer um ensaio prévio.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

É importante aplicar previamente uma camada de **Primário Antioxidante Branco Spray** afim de assegurar uma boa aderência do conjunto. Aplicar o **Spray Esmalte Branco Eletrodomésticos** quando o primário estiver totalmente seco.

A fim de disfarçar os contrastes de cor que possam surgir com a tinta de origem cobrir a zona preparada de preferência passando tinta por todo o seu perímetro.

**Superfícies porosas (gesso, madeira, aço ...)** : aplicar primeiro o **Primário Antioxidante Branco Spray** com o qual fecharemos o poro. Depois aplicar o **Esmalte Efeito Cromado** da cor escolhida.

**Superfícies não porosas (vidro, superfícies pintadas, ...)**: será necessário limpar o pó, gordura e sujidade e depois aplicar

diretamente **Esmalte Efeito Cromado**.

**Poliestireno:** aplicar previamente **Goma Laca Titan Spray**.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Será necessário limpar o pó, gordura ou sujidade e só depois aplicar diretamente o **Esmalte Efeito Cromado**.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar todos os materiais que não estão bem aderentes e homogeneizar a superfície mediante lixagem e uma vez limpa, sem oxidação e seca, proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

S12 - ESMALTE EFEITO CROMADO

#### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

